

安全鞋

◆ 产品描述

专为工业、建筑、电力、化工、物流等高危场景设计，集「防砸、绝缘、防滑、耐化」四大核心功能于一体，通过国际国内双重认证，为从业者提供全天候足部安全保障，全方位足部防护，守护高风险作业安全

- 硬核绝缘防护
- 工频耐压防护
- 双重防砸保护
- 耐磨耐腐蚀
- 人体工学设计

◆ 产品结构

- 鞋面采用进口翻毛皮与尼龙布，配 604 铁钢头；鞋内有进口 BK 网布里布、保利优防臭高弹鞋垫；鞋底含凯夫拉中底及防滑耐油酸碱的 MD 防滑底，整体结构兼顾防护与舒适。

◆ 场景应用

安全鞋广泛应用于工业制造、建筑施工、电力能源、物流仓储等存在砸压、触电、化学品腐蚀等风险的场景具备防砸、防滑、绝缘、耐化等功能，需根据作业环境风险匹配型号，遵循相关标准并注重维护，以保障足部安全与舒适。



◆ 产品数据和物理性能

材质：进口翻毛皮/尼龙布+耐磨透气BK网布+
604铁钢头+防滑耐油耐酸碱耐磨MD防滑底

尺寸：35#-45#

功能：防砸/防刺穿/防静电/防滑/耐油/耐弱酸碱

成鞋耐压力：鞋内间隙 $\geq 11.5-16.5\text{mm}$

鞋帮/外底结合强度： $\geq 3.5\text{N/mm}$

鞋帮撕裂强度： $\geq 110\text{N}$

外底耐磨性能：相对体积磨耗量 $\leq 150\text{mm}^3$

包头耐腐蚀性： ≤ 6 处，每处 $\leq 3\text{mm}^2$

供应情况：

物料编码	型号	颜色	码数	包装方式
1.1.04.08.1400- 1.1.04.08.1411	801	蓝色	34#-46#	1双/盒 10双/箱
1.1.04.08.1412- 1.1.04.08.1423	802	黑色	34#-46#	1双/盒 10双/箱

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。