

导电轮

◆ 产品描述

导电轮为塑料导电款，轻量化设计，导电性能稳定，转动灵活，耐酸碱腐蚀，安装便捷，适配轻型防静电设备的移动与传动需求



◆ 产品优势

- 轻量化塑料材质
- 导电性能稳定
- 转动灵活低阻力
- 耐酸碱腐蚀
- 安装拆卸便捷

◆ 产品结构

导电塑料一体注塑，内置静音轴承，轮面光滑无毛刺，防锈金属转轴，卡扣式安装结构，适配标准支架孔径

◆ 应用场景

防静电货架、轻型输送设备、无尘车间小型设备、电子料架、静电敏感环境轻型装置移动

◆ 产品特性

材质：导电 PP 塑料
直径 60mm
宽度 15mm
导电电阻 $10^5-10^8\Omega$
转速 $\leq 200r/min$
承重 $\geq 5kg$
工作温度 $-10\sim 70^\circ C$
耐冲击性 $\geq 5J$

物料编码	重量	包装方式
1.2.03.06.0144	0.35kg	独立包装

◆ 备注

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有