

可换头不锈钢镊子

◆ 产品描述

可换头不锈钢镊子是专为多场景精密操作设计的防静电工具，该系列通过快拆卡扣实现不同功能头的秒级更换，搭配多款尖端造型，解决传统固定头镊子“一镊一用”的局限，大幅提升工具利用率与操作效率。

- 模块化可换头设计
- 黑色 PPS 注塑头
- 全链路静电防护
- 304 不锈钢手柄
- 全场景精准适配

◆ 产品结构

- 可换头不锈钢镊子采用 304 不锈钢手柄+ 黑色 PPS 注塑头模块化结构，不锈钢手柄经锻造防滑处理，PPS 头导电改性且精密成型，各组件可拆卸替换、接口通用，兼顾夹持精度、耐用性与多场景适配性。

◆ 场景应用

防静电不锈钢镊子广泛用于电子制造中密集元件与狭小空间作业，精密仪器领域保护光学元件，各型号精准匹配不同元件与操作场景，既防静电损伤元件，又提升操作效率与安全性。



◆ 产品数据和物理性能

手柄材质：304 不锈钢
镊子头材质：PPS 注塑头
连接卡扣：磷青铜
颜色：黑色
防静电性能： $1 \times 10^6 - 9 \Omega$
手柄抗拉强度： $\geq 500 \text{MPa}$
PPS 头拉伸强度： $\geq 193 \text{MPa}$
尖端夹持精度： $\leq 0.02 \text{MM}$
开合疲劳寿命： ≥ 5

供应情况：

料号	型号	规格	长度	重量
1.2.06.04.0002	ESD-242	尖细直头	125MM	0.052kg
1.2.06.04.0003	ESD-249	45°弯尖头	130MM	0.052kg
1.2.06.04.0004	ESD-250	90°弯平头	120MM	0.052kg
1.2.06.04.0005	ESD-259	圆弧尖头	130MM	0.052kg
1.2.06.04.0006	ESD-259A	扁四尖头	130MM	0.052kg
1.2.06.04.0007	ESD-2A	锥形扁尖头	133MM	0.052kg
1.2.06.04.0008	ESD-7A	鸭嘴扁头	140MM	0.052kg
1.2.06.04.0009	ESD-00	标准直头	125MM	0.052kg

◆ 技术和应用支持

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。

KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有。