

## 注塑镊子头

### ◆ 产品描述

ESD 系列注塑镊子头含 259/259A/7A/00/250 型号，防静电注塑材质精密成型，不伤精密元件，适配对应镊子柄，满足电子行业防静电夹持作业。

- 多型号全覆盖
- 防静电性能稳定
- 注塑耐磨不伤件
- 精准适配易更换
- 夹持平整无刮痕

### ◆ 产品结构

- 注塑一体成型工艺，规格精准匹配对应镊子柄，头部光滑无毛刺，多型号适配不同夹持需求，结构稳固，装卸快速便捷。

### ◆ 场景应用

适用于 SMT 车间、电子厂、半导体、芯片 / PCB 组装、实验室等防静电场景，安全夹取精密元器件，有效规避静电与刮擦损伤。



### ◆ 产品数据和物理性能

材质：防静电 PP  
颜色：黑色  
拉伸强度：60~70 Mpa  
弯曲强度：80~100 Mpa  
硬度：M80~90  
阻值：1\*10E3-10E9Ω

### 供应情况：

物料编码	型号	包装方式	重量
1.2.06.09.0001	ESD-259	50个/盒	0.02kg
1.2.06.09.0002	ESD-259A	50个/盒	0.02kg
1.2.06.09.0003	ESD-7A	50个/盒	0.02kg
1.2.06.09.0004	ESD-00	50个/盒	0.02kg
1.2.06.09.0005	ESD-250	50个/盒	0.02kg

### ◆ 技术和应用支持

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

### ◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。

KANBO 是 HORB 的注册商标©。版权所有。