

PE拉伸膜



◆ 产品描述

PE 拉伸膜是工业包装领域的核心材料，以高拉伸性、强附着力和全面防护性为核心优势，用于货物缠绕固定、防潮防尘，适配仓储物流、生产制造等多场景打包需求。

- 高拉伸强度，缠绕更牢固
- 强粘着力，自粘不脱落
- 全维防护，守护货物安全
- 适配性广，用法灵活
- 经济高效，成本可控

◆ 产品结构

- PE 拉伸膜采用多层共挤复合结构，核心基材层以 PE 为主，外侧功能强化层含粘性母粒与增强支撑层，分别赋予自粘不残留特性和抗穿刺能力，各层级协同实现高拉伸、强防护、适配性广的核心性能。

◆ 场景应用

- PE 拉伸膜广泛应用于仓储物流托盘整垛打包、工业产品出厂防护、电商大件快递包装、食品周转防护及异形 / 零散件整合等场景，灵活调整，满足货物固定、防刮防潮、便捷打包与成本可控的核心需求。

◆ 产品数据和物理性能

主体材质：PE
颜色：透明
长度：300M
厚度：20μm
纵向拉伸强度：≥18MPa
横向拉伸强度：≥15MPa
抗穿刺强度：≥8N
自粘剥离力：23℃
水蒸气透过率≤5g/(m²·24h)

供应情况：

料号	膜宽度	重量
1.2.11.08.0002	60CM	2.8kg
1.2.11.08.0013	45CM	2.5kg

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。