

防静电网格胶带



◆ 产品描述

防静电网格胶带是一种专为静电敏感环境设计的特种胶带，其核心特点是表面印有黑色导电网格图案，具有优异的静电泄放功能

- 卓越的防静电泄放性能
- 独特的三层复合结构
- 高透明度与网格警示双重功能
- 优质粘接与无痕移除特性
- 多功能应用适应性

◆ 产品结构

- 防静电网格胶带采用外层、中间层、内层的三层复合结构
外层提供物理保护与初始静电控制，中间导电网格为静电泄放核心并兼具视觉警示功能，内层确保可靠粘接且无残胶，三层协同实现全方位 ESD 防护、稳定粘接与环境适应性，是电子制造业静电防护的关键材料。

◆ 场景应用

防静电网格胶带广泛应用于电子制造业无尘车间、波峰焊工序、包装运输、ESD 工作站，以及医疗电子、航空航天精密组装和低湿度仓储等场景，凭借防静电、耐高温、无残胶、视觉警示及部分兼具的 EMI 屏蔽功能，为各类敏感电子元件提供全程防护。

◆ 产品数据和物理性能

外层材质：防静电双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜
中层材质：碳系导电网格
内层材质：防静电丙烯酸压敏胶
卷芯：3 英寸（76MM）
表面阻值： $10E9\Omega$
宽度：12MM、18MM、24MM、36MM、48MM

供应情况：

物料编码	包装方式	重量
1.2.13.01.0014	50卷/箱	13.5kg

◆ 技术和应用支持

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。

KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有。