

3M468双面胶带



◆ 产品描述

3M468 系列双面胶带是一款高性能无基材丙烯酸胶膜，专为工业级粘接需求设计，尤其适用于金属、高表面能塑料等材料的持久固定。

- 无基材设计
- 高强度粘接性能
- 优异的耐环境性
- 可临时重定位
- 良好的加工性能

◆ 产品结构

- 3M468 透明双面胶带为典型的“胶层 + 离型纸”双层结构，透明无基材丙烯酸胶层，3M 高性能胶系，确保粘接强度与耐环境性；外层搭配 聚涂层牛皮纸离型纸，可减少贴合气泡，整体结构既保持胶层的透明特性，又兼顾加工与使用便利性。

◆ 场景应用

- 3M468 透明双面胶广泛应用于电子设备内部组装、汽车内饰固定、家电部件贴合、广告标识材料粘贴，还可用于航空航天部件固定与医疗设备传感器安装等场景，适配多领域对粘接稳定性、外观及环保的需求。

◆ 产品数据和物理性能

材质：丙烯酸胶层 + 双离型纸

型号：468MP

颜色：透明

尺寸：L55M*W10MM

长期耐温：149℃

短期耐温：204℃

包装方式：20卷/箱

供应情况：

Item#	Model	Weight
1.2.13.10.0001	468	0.32kg

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标©。版权所有。