

胶合卡板

◆ 产品描述

爆胶合卡板是一款以多层实木胶合板为核心材质，经精密加工与环保胶黏剂压制而成的物流承载工具，别名“免熏蒸卡板”，广泛应用于货物仓储、运输周转、跨境出口等场景，是现代物流体系中兼具实用性、环保性与适配性的核心包装耗材，核心价值在于解决传统木质卡板熏蒸繁琐、承重不稳、易损坏的痛点。

- 免熏蒸易通关
- 高承重稳耐用
- 环保合规无异味
- 适配性强多场景
- 防潮防腐更省心

◆ 产品结构

- 胶合卡板的结构围绕承重稳定与物流适配设计，核心由多层胶合板制成的面板、底板、纵梁/支撑脚及环保胶黏剂组成，面板、底板与纵梁均采用多层单板交叉胶合工艺抵消应力，叉取口间距适配标准叉车。



◆ 产品数据和物理性能

材质：多层木胶合板
板材密度：0.65-0.85g/cm³
含水率：8%-12%
动载承重：1000KG
静载承重：2000KG

供应情况：

物料编码	尺寸	重量
1.2.15.01.0408	长1240*宽1040*高120MM	25kg

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考。

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。

◆ 场景应用

胶合卡板广泛适配跨境出口、立体仓库、重型机械生产、电商分拣、食品医药仓储等场景：跨境运输中符合标准免熏蒸，耐潮抗造助力通关；立体仓库内尺寸精准适配货架，高承重稳立支持多层堆叠与AGV作业；车间周转时抗摔无毛刺，能承载重型部件反复叉取；电商分拣场景中轻便易调四向进叉提升流转效率；低含水率保障洁净安全，全方位满足不同场景的承载与周转需求。