

卷轴无尘布

◆ 产品描述

卷轴无尘布是专为工业洁净环境设计的高效清洁材料，采用连续卷轴式包装，产品选用超细纤维织造，经特殊清洗、防静电处理，具备无尘、不掉毛、高吸附力等核心特性，可快速清除油污、粉尘、水渍等污染物。

- 卷轴式便捷取用
- 超细纤维高效无尘清洁
- 精准防静电防护
- 多场景强适配性
- 耐用经济性价比高

◆ 产品结构

- 卷轴无尘布采用 PET+PA 涤锦复合超细纤维为核心，经平纹针织、亲水处理及超声波封边，采用手撕断点设计，白色高洁净无荧光剂，兼具防掉毛、高吸附与便捷取用特性，是保障产品良率的核心耗材。

◆ 场景应用

- 卷轴无尘布适配电子制造、精密仪器、汽车电子、洁净室医疗设备及消费电子领域，可干擦除尘或配合溶剂湿擦去渍，凭借防掉毛、高洁净、卷轴便捷取用特性，满足批量生产与高洁净清洁需求。



◆ 产品数据和物理性能

产品材质：70% 聚酯 (PET) +30% 锦纶 (PA)

产品形态：卷轴式

颜色：白色

卷轴内径：19.6MM

卷轴规格：十字口

纤维细度： $0.3 \pm 0.05\mu\text{m}$

拉伸强度： $\geq 150\text{N}/5\text{cm}$

断裂伸长率：25%~35%

吸水性： $\geq 400\%$

尘埃粒子数 ($\geq 0.5\mu\text{m}$)： ≤ 10 个/ m^2

供应情况：

料号	规格	克重	包装方式
1.3.05.03.0004	200MM*20M/卷	160g/㎡	独立包装
1.3.05.03.0006	200MM*20M/卷	110g/㎡	独立包装
1.3.05.03.0008	200MM*20M/卷	100g/㎡	独立包装
1.3.05.03.0010	150MM*20M/卷	160g/㎡	独立包装
1.3.05.03.0011	150MM*20M/卷	110g/㎡	独立包装
1.3.05.03.0012	150MM*20M/卷	100g/㎡	独立包装
1.3.05.03.0013	150MM*20M/卷	160g/㎡	独立包装
1.3.05.03.0014	100MM*20M/卷	110g/㎡	独立包装
1.3.05.03.0015	100MM*20M/卷	100g/㎡	独立包装

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。