

防静电计算器



◆ 产品描述

防静电计算器是专为静电防护区 和无尘环境设计的专用电子计算设备，解决传统计算器操作时静电放电ESD对精密元件的损伤风险。

- 全域长效防静电
- 双供电模式
- 结构防护设计
- 基础计算功能
- 抗造易操作设计

◆ 产品结构

- 防静电计算器采用 ABS 外壳、导电硅胶按键与防静电电路板通过镀镍弹片形成全域等电位导电路径；供电功能上，背光型号含双供电模块，各结构协同保障防静电性能与车间场景适配性

◆ 场景应用

防静电计算器在微电子芯片车间、新能源锂电车间、光电实验室、军工电子装配区场景中，均依托其全域防静电、适配操作与防护特性，满足各场景数据计算与静电防护需求。

◆ 产品数据和物理性能

材质：外壳ABS树脂/按键导电硅胶

颜色：黑色

供电方式：太阳能/电池

显示类型：LCD数字显示屏

阻值：10E5-10E9Ω

电池模式：≥180 天

电荷衰减时间：≤1 秒

供应情况：

料号	颜色	尺寸
1.3.11.14.0003	黑色	150*120*50MM

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。