

防静电双层层流工作台



◆ 产品描述

防静电双层层流工作台专为半导体、医疗电子等需“静电防护+洁净环境”的场景设计，符合欧洲多项标准，以“双层高效空间+Class 100 洁净+稳定防静电”解决精密作业核心需

- 双层高效空间利用
- 百级洁净层流系统
- 双台面同步防静电
- 高刚性耐用结构
- 全面符合欧洲标准

◆ 产品结构

- 该防静电双层层流工作台，以 1.5mm 厚 A6063-T5 铝型材搭框架，双层 1230×760×25mm 防静电桌板，用 M6 螺丝+防静电胶垫固定，4 边 PVC 封边（R3mm）；上层上方设 500mm 高层流单元，台面边角 R6mm 圆弧，配亚克力挡板符合欧洲标准。

◆ 场景应用

防静电双层层流工作台用于半导体芯片封装、医疗电子微创器械组装、MEMS 传感器检测、生物电子植入元件生产，适配各场景严苛需求。

◆ 产品数据和物理性能

主要材质:A6063-T5铝型材 + 防静电板

外观尺寸:L1230xW760xH2224MM

铝型材厚度:1.5MM

防静电性能: $\leq 10E9\Omega$

承重能力: $\geq 120\text{kg}$

抗拉强度: 145.0-185.0MPa

国际标准: 欧标

供应情况:

料号	尺寸	层数
1.4.01.04.0006	L1230xW760xH2224MM	双层层流

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注:

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。