

防静电三层层流工作台



◆ 产品描述

防静电三层层流工作台专为对洁净度及防静电性能有要求的工作场景设计，通过三层结构设计满足多工位或多流程作业需求，保障作业环境稳定可靠。

- 百级洁净与稳定气流
- 极致稳固与静音运行
- 全方位防静电保护
- 模块化坚固结构
- 智能高效与节能环保

◆ 产品数据和物理性能

主要材质:A6063-T5铝型材 + 防静电板

外观尺寸:L500xW900xH2100MM

铝型材厚度:1.5MM

防静电性能: $\leq 10E9\Omega$

承重能力: $\geq 120\text{kg}$

抗拉强度: 145.0-185.0MPa

国际标准: 欧标

◆ 产品结构

- 防静电三层层流工作台设三层结构，以1.5MM厚的A6063-T5铝型材为框架，搭配直流FFU与四边PVC封边的防静电桌板；通过FFU减震、框架抗振强化及吸音设计实现静音无振动，顶部FFU配静压箱保障气流均匀。

供应情况:

料号	尺寸	层数
1.4.01.04.0010	L500xW900xH2100MM	三层层流

◆ 场景应用

防静电三层层流工作用于电子半导体芯片封装、医疗精密微创器械组装、光学元件生产场景，适配洁净、防静电、静音无振动需求。

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注:

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。