

## 导电轮

### ◆ 产品描述

本款 5 寸导电万向轮为直插式设计，可选带 / 不带刹车款，导电稳定阻值合规，转向顺滑，可快速释放静电，适配各类防静电移动设备。



### ◆ 产品优势

- 直插式设计，安装拆卸便捷高效
- 360° 万向转向，移动顺滑无卡顿
- 刹车款式可选，适配多元使用需求
- 导电性能稳定，阻值合规防护可靠
- 耐磨承重优异，经久耐用不易损坏

### ◆ 产品结构

整体为直插式导电万向轮结构，采用导电材质轮体与顺滑万向轴承，可选配刹车锁定装置，结构稳固，兼顾移动便捷与导电防护。

### ◆ 应用场景

适用于电子厂、无尘车间、防静电工作区等场景，用于周转车、物料架、移动台车安装，释放静电，满足防静电移动作业需求。

### ◆ 产品特性

轮体材质：优质导电复合材料，导电性能稳定持久

结构设计：直插式万向结构，安装便捷转向灵活

导电性能： $1.0 \times 10^4 - 10^6 \Omega$

刹车特性：带 / 不带刹车可选，锁定稳固移动灵活

使用性能：耐磨抗造承重强，高频使用不易损坏

物料编码	型号	重量	包装方式
1.4.03.05.0036	5" 带刹车	0.45/个	200个/箱
1.4.03.05.0035	5" 不带刹车	0.35/个	200个/箱

### ◆ 备注

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。

KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有