

封口机

◆ 产品描述

封口机是一款以“稳固耐用”为核心设计理念的手动脉冲式封口设备，其主体结构采用优质铁材质打造，专为家庭、小型商铺、生产车间，以标准封口长度与可靠的密封性能，成为小型包装需求的实用之选。

- 全铁机身，稳固抗造耐用
- 导热稳定，密封效果精准
- 强化防护，安全系数拉满
- 即插即用，操作简单高效
- 适配广泛，维护成本低廉

◆ 产品结构

- 封口机主体采用冷轧钢板一体成型，表面经电泳防锈处理搭配防滑橡胶底座，下压封口时机身稳固无晃动，材质的导热稳定配合内部脉冲加热元件，确保PE、PP等热塑性材料紧密密封，防漏防潮效果优异。

◆ 场景应用

封口机广泛应用于小型加工厂 / 电子元件密封、药店 / 保健品店专业封装及户外流动摊位临时封装等场景，适配多种包装材料，满足不同场景下稳定高效的封口需求。



◆ 产品数据和物理性能

主体材质：1.2MM冷轧钢板
密封组件：镍铬合金电热丝
手柄材质：铁支架+防滑橡胶
压力结构：锰钢弹簧
外形尺寸：L340*W90*H160MM
封口尺寸：L200*W2MM
加热时间：0.2-1.3秒
封口剥离强度： $\geq 18\text{N}/15\text{MM}$
脉冲功率：350W
电源电压：AC 220V

供应情况：

料号	型号	重量
1.4.17.00.0008	FS-200	1.66kg

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考。

KANBO是HORB的注册商标©。版权所有。