

钢质门



◆ 产品描述

钢质门是专为工业生产场景设计的功能性门体，以“高强度防护为核心、适配复杂工况为导向”，是提升厂房安全等级与生产效率的核心装备。

- 高强度防护，筑牢安全屏障
- 防腐抗造，适配恶劣工况
- 多道密封，节能优化环境
- 便捷耐用，提升通行效率
- 全维定制，匹配多元需求

◆ 产品结构

- 钢质门1.0MM镀锌门板+铝蜂窝填充+洁净侧铝蜂窝壁板，配备400*600MM圆弧视窗适配75MM轻龙骨墙/200MM实体墙，集成隐藏式液压闭门器、顺序器与L型执手插锁，全结构无积尘死角、多道密封，兼顾稳固性与实用性。

◆ 场景应用

- 钢质门凭应用于医药GMP车间、电子半导体车间、食品无菌生产区、生物实验室、精密制造装配间等场景，满足多行业高洁净、强适配的核心需求。

◆ 产品数据和物理性能

门板材质：1.0MM厚热镀锌钢板
门框材质：1.5MM厚热镀锌钢板
圆弧视窗框架：洁净级铝合金
圆弧视窗玻璃：6MM钢化玻璃
开启方向：对夹式单开
五金配件：隐藏式液压闭门器
密封胶条：EPDM食品级胶条
门板抗弯曲强度： $\geq 150\text{MPa}$
关门速度：3-8秒可调
密封效率： $\geq 99\%$

供应情况：

料号	产品规格	安装墙体	重量
1.4.24.01.0132	W1.8*H2.1	200MM实体墙	92kg
1.4.24.01.0133	W1.8*H2.1	75MM轻龙骨墙	92kg
1.4.24.01.0134	W1.6*H2.1	75MM轻龙骨墙	85kg

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。