

管道自动焊接机

◆ 产品描述

玻璃门是专为轻龙骨墙安装场景定制的工业级门体，以“强适配、高安全、耐工况”为核心设计理念，完美解决轻龙骨墙承重有限、传统门体安装不便等问题，是工业空间功能性与美观性兼具的理想选择。

- 轻龙骨墙精准适配
- 不锈钢边框耐腐蚀
- 钢化玻璃安全透光
- 闭门器自动归位
- 全场景定制适配

◆ 产品结构

- 玻璃门采用“核心门体+安装适配系统+功能配件”的模块化结构，精准适配75mm轻龙骨墙。核心门体以12MM钢化玻璃为主体，嵌入304不锈钢边框，搭配304不锈钢合页、把手等五金件，各模块协同工作，既保障门体安全耐用，又满足厂房高频通行与轻龙骨墙安装需求。

◆ 场景应用

- 玻璃门适用于电子组装车间以洁净、防静电设计保障精密生产，仓储物流区凭高频通行适配与便捷搬运功能提升效率研发实验室则以隔音透光兼顾协作与专注，全面满足不同场景。



◆ 产品数据和物理性能

边框材质：2MM厚304不锈钢
玻璃：12MM钢化玻璃
配件：工业级闭门器
轻龙骨墙连接件：304不锈钢锻造L型件
密封组件：边框EPDM胶条
开启角度： $\leq 180^{\circ}$
边框抗弯曲强度： $\geq 200\text{MPa}$
关门速度：3-8秒可调
定位角度： $\geq 15^{\circ}$

供应情况：

料号	产品规格	开启方向	重量
1.4.24.01.0135	W0.9M*H2.1M	左内开	73kg
1.4.24.01.0136	W0.9M*H2.1M	右内开	73kg
1.4.24.01.0137	W1.6M*H2.1M	内开	119kg
1.4.24.01.0138	W1.8M*H2.1M	内开	132kg

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。