

安全出口指示灯



◆ 产品描述

是一种消防应急照明疏散指示系统的核心组件，用于在火灾等紧急情况下，通过发光标识指示安全疏散路径，确保人员快速、安全撤离。

- 日常指引
- 应急照明
- 快速响应
- 方向指引

◆ 产品结构

- 安全出口指示灯结构简洁，核心分为外部防护与内部功能两大模块，整体结构围绕“发光清晰、固定牢固、应急可靠”设计，所有部件均符合消防阻燃与安全标准。

◆ 场景应用

适用于办公楼、商场、酒店、学校、医院、地铁站、地下车库、工厂车间等各类建筑，核心安装在安全出口门上方/侧方、疏散通道沿线及转角处，日常提供清晰指引，火灾等紧急情况下点亮标识，引导人员快速找到安全撤离路径。

◆ 产品数据和物理性能

材质:塑料+金属+钢化玻璃

防护等级:IP67

应急时间:>90分钟

额定电压:DC36V

功耗:<1W

光源名称:LED,DC3V6

外形尺寸:L360MM*W160MM*H27MM

供应情况:

物料编码	名称	应用位置	重量
1.4.24.01.0245	挂装单面安全出口	用于工厂应急通道指示安全出口	0.5KG
1.4.24.01.0243	挂装单面右向	用于工厂应急通道指示右向安全出口	0.5KG
1.4.24.01.0242	挂装单面左向	用于工厂应急通道指示左向安全出口	0.5KG
1.4.24.01.0244	疏散出口	用于车间单面疏散出口	0.15KG

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注:

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。