

低压变压器

◆ 产品描述

三相隔离式铜芯低压变压器,转换效率高、运行稳定,适配电压转换需求,过载能力强,使用寿命长。

◆ 产品优势

- 转换效率高
- 运行稳定可靠
- 过载能力强
- 铜芯材质
- 隔离防护好

◆ 产品结构

采用高纯度铜芯线圈,硅钢片铁芯,全密封外壳防护,内置过载保护装置,结构紧凑。

◆ 应用场景

工业生产线上、工厂配电系统、机械设备供电、商业建筑配电、新能源设备配套。



◆ 产品特性

规格 1 : 480V 变 380V 315KVA

规格 2 : 480V 变 380V 400KVA

规格 3 : 480V 变 220V 300KVA

规格 4 : 480V 变 380V 250KVA

共性: 材质(铜芯 + 硅钢片) 效率 $\geq 95\%$ 、
防护等级 IP20、温升 $\leq 80K$

物料编码	重量	包装方式
1.4.24.01.0262	8.8kg	1台
1.4.24.01.0263	8.8kg	1台
1.4.24.01.0264	8.8kg	1台
1.4.24.01.0266	8.8kg	1台

◆ 备注

HORB 设有技术热线,为您解答技术及使用相关问题。本信息据信准确,仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有