

低压出线柜

◆ 产品描述

低压出线柜是低压配电系统的核心配电设备，主要用于将低压母线的电能分配至各用电负载，同时集成保护、控制、监测功能，是工业生产、建筑楼宇、基础设施等场景电力供应的“分配与防护中枢”。



- 精准配电 + 多重保护
- 模块化设计 + 易扩容
- 安全合规 + 高可靠性
- 控制灵活 + 可监测
- 广适配 + 强耐用

◆ 产品结构

- 低压出线柜采用冷轧钢板模块化焊接成型，内部分母线区、断路器区、接线端子区，配备断路器、互感器等核心部件，辅以安装固定、操作观察、散热结构与可靠接地绝缘系统，兼顾安全配电、便捷维护与灵活扩展需求。

◆ 场景应用

- 低压出线柜广泛应用于工业生产、商业公共建筑、市政基础设施、民用建筑及数据中心、新能源场站等特殊场景，为各类用电设备提供稳定配电与安全保护。

◆ 产品数据和物理性能

型号	1A11	1D21	1D23
产品规格 (L*W*H)	600MM*600MM*2200MM	800MM*800MM*2200MM	1000MM*1000MM*2200MM
主体材质	1.5MM冷轧钢板	2.0MM冷轧钢板	2.0MM冷轧钢板
结构类型	固定式	固定式	抽出式
防护等级	IP30	IP30	IP40
额定工作电压	AC 380V	AC 380V	AC 380V/660V
出线回路数	8回路	12回路	16回路
额定短路耐受电流	4KV	6KV	8KV

供应情况：

料号	型号	重量
1.4.24.01.0621	1A11	120kg
1.4.24.01.0625	1D21	180kg
1.4.24.01.0627	1D23	250kg

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。