


实验转角柜



◆ 产品描述

实验室转角柜主要用于存放文件、资料、物品等，其特点为一般放置在实验室的转角位置，用来连接垂直方向的柜体，可提高空间利用率和美观性。

- 极致空间利用，盘活角落死角
- 强耐腐材质，适配实验室恶劣环境
- 灵活存储设计，适配多样物品
- 安全合规设计，符合实验室管理规范
- 场景化适配，兼容不同实验室需求

◆ 产品结构

- 实验室转角柜主体采用1.0MM宝钢冷轧板，通过冲剪、折弯、焊接、打磨、抛光一系列复杂工艺精致而成，选用高端环保粉末，采用500m自动喷涂线体流水悬挂式。

◆ 场景应用

- 实验室转角柜用于实验室存放小型仪器与实验样品，整体成为实验室空间补充型存储载体。

◆ 产品数据和物理性能

型号：YF-ZJT-1000

产品尺寸：L1000*W1000*H850MM

柜型选择：落地柜

柜体材质：1.0MM钢板

柜门结构：双层隔音外盖门

柜门拉手：G型拉手/ 不锈钢拉手

柜体结构：模块结构

漆面处理：环氧树脂静电喷涂

铰链：DTC110° 缓冲铰链/ 可选配缓冲滑轨

台面选配：理化板/ 陶瓷板/ 环氧树脂板

供应情况：

料号	型号	重量
1.4.26.01.0005	YF-ZJT-1000	60kg

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标©。版权所有。