

排风试剂柜



◆ 产品描述

排风试剂柜是专为存储挥发性危险化学品设计的实验室安全设备，通过强制通风系统将柜内挥发的有毒有害气体排出，同时结合智能控制技术实现安全管理。

- 强效负压排风性
- 智能监控与追溯性
- 耐腐蚀与结构耐用性
- 多重安全冗余性
- 场景化适配性

◆ 产品结构

- 试剂柜主体采用1.0MM宝钢冷轧板,通过剪切、折弯、焊接、冲压、打磨一系列复杂工艺精致而成,,采用500M自动喷涂线体(流水悬挂式),经烘箱200度烘烤、流平固化定型,可耐盐雾测试48H。

◆ 场景应用

- 试剂柜应用于化工研发实验室用防爆柜存易燃易爆试剂，生物医药 / 疾控中心用低温柜存温敏生物试剂，地质检测实验室存强腐蚀试剂，第三方检测机构用定制分区柜存待检，全面满足不同场景下试剂安全存储与分类管理需求。

◆ 产品数据和物理性能

型号：YF-PF-SJG-900

柜体材质：1.0MM钢板，环氧树脂静电喷涂

产品尺寸：L900MM*W450MM*H1800MM

柜体结构：模块结构

拉手：不锈钢拉手

铰链：门轴

排风口直径：110MM

供应情况：

料号	型号	重量
1.4.26.06.0002	YF-PF-SJG-900	20KG

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。