

磁力搅拌器

◆ 产品描述

多功能加热磁力搅拌设备，LCD 数显可控速控温计时，板面与样品双温区独立控温，全英文操作配泰标插头，适配化学实验搅拌加热。



◆ 产品优势

- 数显可控调速控温
- 双温区控制精度高
- 长时计时适配实验
- 磁力搅拌无机械磨损
- 泰标电源适配外贸

◆ 产品结构

平板式一体化机身散热优良，内置磁力驱动组件，温控传感内置精准采集，面板按键分区清晰，英文显示直观易操作。

◆ 产品特性

机身：工程塑胶，防水抗摔
光学棱镜：高透光学玻璃，精准折射
按键：防水硅胶，灵敏耐用
密封圈：耐腐橡胶，防尘防水
镜片：镀膜防刮材质，久用清晰

物料编码	型号	重量	包装方式
1.4.26.07.0005	LCA-MSA-HD	7.5kg	1台/箱

◆ 应用场景

适配化学实验室、医药化工、环保检测，用于溶液搅拌、试剂混匀、加热反应、样品恒温搅拌等各类理化实验。

◆ 备注

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有