

BFN-1804-L/W 系统监测终端

BFN-1804-L/W监测终端是静电监测与消除系统的监测显示器，用于对脉冲直流离子风机、脉冲交流离子棒、静电传感器的工作运行状态进行监测的显示终端。系统监测终端BFN-1804-L/W又称IMS智能监测器，可提供4路通信网络传输，支持LAN/WAN连接，灵活配置实时监测静电检测及消除设备，实现供电、数据交互、实时显示、联动等功能。



1.5.01.00.0061

产品特点

- ◆ 静电消除器、传感器工作状态的监测、显示。
- ◆ 可同时监测4路设备的工作状态。
- ◆ 4路工作状态指示灯，1路通讯状态指示灯，1路上电指示灯。
- ◆ RJ45电源及通讯接口。
- ◆ RS485及无线通信功能。

产品参数

| 序号 | 参数 | |
|----|------|--|
| 1 | 适配器 | IN:AC85-240V OUT:24V 2A |
| 2 | 产品尺寸 | 100*120*25 |
| 3 | 指示 | LED |
| 4 | 数显 | 3.5寸COG, 单色 |
| 5 | 工作环境 | 温度: 0-50°C; 湿度: 30-70%RH |
| 6 | 产品网口 | 4口: P1-P4 |
| 7 | 网口定义 | 1、2 3 4 5、6、9 7 8 |
| | | VCC RS485+A RS485+B GND、PE NPN-C1 NPN-C2 |
| 8 | 通信网口 | WAN/LAN |
| 9 | 电源网口 | POWER |
| 10 | 净重 | 400g |
| 11 | 毛重 | 500g |

| 序号 | 参数 | | | | | |
|----|-----|------------------------|----------------------|------|------|----|
| 1 | 网口 | POWER | 电源接口 (附带 RS485 通信方式) | | | |
| | | P1-P4 注1 WAN/LAN 注2 | 消电器或传感器 以太网连接方式 | | | |
| 2 | LED | P1-P4 | 红灯 | 消电器 | 高压指示 | 闪烁 |
| | | | 传感器 | 阈值指示 | | |
| | | 绿灯 | 消电器 | 上电指示 | 常亮 | |
| | | | 传感器 | 清洁指示 | 闪烁 | |

注: 1、P1 - P4: 电源功率限制, 消电器只能接 2 个
2、WAN/LAN: 此网口, 电源不能接入, 否则损坏无线模块