

BFN-703/703+/703+NET 三头直流离子风机

BFN-703/703+/703+NET三头直流离子风机，出众的消除静电性能，是电子生产线，包装台、维修站及风淋设备等静电防护区域防止静电污染及破坏的理想设备。



BFN-703: 1.5.02.02.0011 BFN-703+: 1.5.02.02.0014 BFN-703+NET: 1.5.02.02.0080

产品特点

- ◆ 离子输出量大，消除静电迅速。
- ◆ 维护简单，可拆除的前后面罩，保洁方便。
- ◆ 人性化设计，超薄轻便，方便实用。
- ◆ 风速调节灵活（风速无级调速）。
- ◆ 严密的安全保护装置。

应用范围

专门为流水线、维修站、测试站及风淋设备等区域设计，适用各种需要静电防护各种场合。

产品参数

产品型号	BFN-703	BFN-703+	BFN-703+NET
离子产生方式	电晕放电方式		
离子输出电压	最高: $\pm 4500V$		
离子平衡控制方式	手动调节		
静电消除时间	$\leq 2.0s$ ($\pm 1000V$ 降至 $\pm 100V$, 距出风口300mm处)		
离子平衡电压	$\leq \pm 5V$		
供电电源电压	AC 220V $\pm 15\%$ /50Hz 或 AC 110V $\pm 15\%$ /60Hz		
最大风量	250CFM		
工作消耗电流	0.12A (风扇最大风速时)		
功能	不报警	自动报警	自动报警+网络通讯
工作距离		300~1600mm	
噪音	42db		
臭氧浓度	$\leq 0.002PPM$		
环境温度	0 $^{\circ}C$ ~50 $^{\circ}C$		
环境湿度	20%~85%RH		
机身材质	铝板		
颜色	灰白色+天蓝色 (塑胶)		
机身重量	4.5kg		
机身尺寸	W955mm*H85mm*D180mm		