

ECO-F04悬挂式离子风机，具有出众的消除静电性能，并能够大面积的覆盖防护区域，是高精电子生产线不可缺少的防护设备。



1.5.02.02.0066

产品特点

- ◆ 安装简单；操作方便；离子输出量大。
- ◆ 风速调节灵活（无级式风量调节器）。
- ◆ 噪音小、风量大。
- ◆ 清洁保养方便；适用范围广。

应用范围

专门为细小区域设计，适用各种需要静电防护场合及自动化设备上。

产品参数

产品型号	ECO-F04
工作电压	AC 220V 50Hz或AC 110V 60Hz
风量	300CFM (最大风)
工作距离	300mm~1800mm
环境湿度	55%RH (±5%)
工作电流	0.48Amps (高风速)
离子平衡电压	≤ ±10 V
消除静电时间	≤2.0s (±1000V降至±100V)
工作温度	0°C~5 0°C
材质	冷轧钢板
颜色	米白色
重量	8.4kg
外形尺寸	D155mm*W1000mm*H85mm

* 距风扇出风口正面中心300mm，按最大风速测量。

* 测试仪器：TREK 156A

* 测试数据会因检测环境的条件变化以及检测仪的选择不同而有所偏差。

* 通电前请确认工作电压是AC220V 50Hz还是AC110V 60Hz，请用正确的电压给产品供电。