

铁佛龙管

产品描述

本款铁佛龙管采用优质铁佛龙材质制成，耐腐蚀、耐高温，内壁光滑不易结垢，流体传输顺畅，密封性能优良，适配多场景流体输送，兼具耐用性与实用性。



◆ 产品优势

- 耐腐蚀耐酸碱，适配复杂介质
- 耐高温性强，不易老化变形
- 内壁光滑，流体传输无阻碍
- 密封优良，不易渗漏
- 质地柔韧，易裁剪安装

+

◆ 产品结构

整体为中空管状结构，采用优质铁佛龙材质一体成型，管壁均匀，内壁光滑无毛刺，两端切口规整，柔韧性强，结构稳固，适配各类流体传输需求。

◆ 应用场景

适用于化工、电子、医疗、食品等行业，用于输送腐蚀性、高温流体及各类精密流体，适配设备连接、管路铺设等场景，保障传输安全顺畅。

◆ 产品特性

主体材质：优质铁佛龙高温

柔韧性能：柔韧性优良

表面性能：内壁光滑

密封性能：密封性好

使用性能：抗老化

物料编码	重量	包装方式
1.5.07.05.0162	0.12kg	独立包装

◆ 备注

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有