

## 阻焊油

### ◆ 产品描述

本款阻焊油为 UV 紫外光型，质地均匀，附着力强，固化速度快，绝缘性能优良，耐磨损耐腐蚀，可有效保护电路板，适配各类电子线路板阻焊防护使用。



### ◆ 产品优势

- UV 紫外光型，固化速度快
- 附着力强，贴合电路板不脱落
- 绝缘性能优，防护效果佳
- 耐磨损耐腐蚀，使用寿命长
- 质地均匀，涂抹便捷均匀

### ◆ 产品结构

整体为液态阻焊油结构，质地均匀细腻，流动性适中，含 UV 固化成分，涂抹后经紫外光照射可快速固化，固化后形成致密保护膜，绝缘防护性能优良。

### ◆ 应用场景

适用于电子线路板、电路板制造、电子设备维修等场景，用于电路板阻焊防护，绝缘耐腐蚀，固化快速，可有效保护线路，保障电子设备正常运行。

### ◆ 产品特性

**主体材质：**UV 紫外光配方，性能优良

**固化性能：**UV 固化，速度快捷

**绝缘性能：**绝缘性强，防护可靠

**附着性能：**附着力强，不易脱落

**耐候性能：**耐磨损耐腐蚀，不易老化

物料编码	颜色	重量	包装方式
1.5.19.03.0048	白色	0.02kg	10CC/支
1.5.19.03.0049	绿色	0.02kg	10CC/支

### ◆ 备注

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有