

4MM双线格防静电面料

◆ 产品描述

4MM 双线格防静电面料是一种特殊功能性面料，通过在聚酯纤维 或涤棉混纺基材中经纬双向均匀嵌入导电纤维，形成间距为 4MM*4MM的方格导电网络，实现全方位静电防护功能。

- 全域高效防静电
- 永久防护不衰减
- 防尘耐环境复合特性
- 舒适实用易打理
- 多场景适配性强

◆ 产品结构

- 4MM双线格防静电面料采用进口真丝，65% 涤 35% 棉混纺材质，克重 135G/㎡、幅宽 1.5M，采用 4MM 双线格嵌入式导电网络设计，通过斜纹组织与针对性后整理工艺，兼具高效防静电、高端柔润质感与稳定耐用性。

◆ 场景应用

4MM 双线格防静电面料广泛应用于高端电子制造、精密工业、医疗制药、高端化工能源、航空航天军工等对静电防护、洁净度与穿着体验有要求的场景，保障精密产品生产安全。



◆ 产品数据和物理性能

材质：65%涤纶+35%棉+ 真丝
克重：135g/㎡
织造结构：1/2 斜纹梭织
经纬密度：27*24CM
幅宽：1.5 米
表面阻值：10E5-10E6Ω
拉伸强度：≥300N/5CM
撕裂强度：≥30N
透气性：≥800L/㎡

供应情况：

料号	颜色	布版号	包装方式	重量
1.1.03.01.0048	白色	DM-W-050-005	100米/卷	22.5kg
1.1.03.01.0052	浅蓝色	DM-W-050-001	100米/卷	22.5kg
1.1.03.01.0054	蓝色	DM-W-050-003	100米/卷	22.5kg
1.1.03.01.0056	翠蓝色	DM-W-050-006	100米/卷	22.5kg
1.1.03.01.0058	灰色	DM-W-050-004	100米/卷	22.5kg
1.1.03.01.0060	黑色	DM-W-050-002	100米/卷	22.5kg

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考。

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。