

## 10MM直条防静电T/C面料

### ◆ 产品描述

这款面料是专为工业静电防护设计的高性价比国产功能性面料，以 35% 棉 + 65% 涤纶为基底，嵌入 10MM 间距直条导电纤维，兼具安全防护与实用舒适性。



- 稳定持久防静电
- 棉涤均衡适配性
- 结构强度优异
- 高透气实用设计
- 多场景适配性

### ◆ 产品结构

- 10MM直条防静电T/C面料为 35% 棉 + 65% 涤纶，采用 1/2 斜纹梭织工艺，克重 240g/㎡、幅宽 1.5M，经向嵌入 10MM 间距直条导电纤维，通过材质协同与功能性结构设计，兼顾防静电稳定性、物理强度与实用适配性。

### ◆ 产品数据和物理性能

材质：35%棉+65%涤纶+ 真丝

克重：240g/㎡

织造结构：1/2 斜纹梭织

经纬密度：100×53 根 / CM

幅宽：1.5 米

表面阻值：≤1\*10E9Ω

拉伸强度 经向：≥450N / 5 CM；纬向：≥380 N / 5 CM

耐磨性：≥12000次

### 供应情况：

| 料号             | 颜色  | 布版号          | 包装方式   | 重量   |
|----------------|-----|--------------|--------|------|
| 1.1.03.02.0012 | 藏青色 | DM-Z-100-001 | 100米/卷 | 28kg |
| 1.1.03.02.0022 | 红色  | DM-Z-100-002 | 100米/卷 | 28kg |
| 1.1.03.02.0020 | 紫蓝色 | DM-Z-100-003 | 100米/卷 | 28kg |
| 1.1.03.02.0013 | 粉红色 | DM-Z-100-004 | 100米/卷 | 28kg |
| 1.1.03.02.0007 | 金黄色 | DM-Z-100-005 | 100米/卷 | 28kg |

### ◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

### ◆ 场景应用

10MM 直条防静电 T/C 面料适用于电子制造、化工石油、食品医药、汽车电子等需中等或基础静电防护的场景，同时适配通用工业作业环境，凭借防静电稳定性、耐磨舒适性与高性价比，满足各类工业工装的需求。

### ◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考。

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。