

安全鞋

◆ 产品描述

安全鞋专为高风险电气作业与机械防护场景设计，通过多维度安全技术与人性化设计，提供可靠防护与舒适体验。

- 电气绝缘性能
- 机械安全防护
- 人体工学与耐用性
- 双密度鞋底
- 透气舒适设计

◆ 产品结构

- 安全鞋采用防水牛皮鞋面配非金属防砸复合包头；核心含双密度绝缘鞋底与凯夫拉防刺穿中底，内部设三层透气抗菌内衬及双密度缓冲鞋垫，全过模内发泡硫化与无金属焊接工艺。

◆ 场景应用

安全鞋适用于电力维修、变电站巡检，化工环境（防水耐弱酸碱）及机械加工（防砸防刺穿）等场景，以绝缘、防护性能满足多类高风险作业需求。



◆ 产品数据和物理性能

鞋面:进口飞织+透气BK网布
钢头:欧标铁钢头
鞋底:透气高弹鞋垫
鞋底:耐油耐酸碱耐磨橡胶底
功能:防砸/透气/绝缘/防滑/耐油/耐弱酸碱
颜色:黑色
码数: 35#-46#
绝缘防护:耐压 $\geq 6\text{kV}$
抗冲击能量: $\geq 200\text{J}$
防滑: ≥ 0.30

供应情况:

料号	型号	颜色	码数	包装方式
1.1.04.08.1508	922	黑色	35#	1双/盒 10双/箱
1.1.04.08.1509	922	黑色	36#	1双/盒 10双/箱
1.1.04.08.1510	922	黑色	37#	1双/盒 10双/箱
1.1.04.08.1511	922	黑色	38#	1双/盒 10双/箱
1.1.04.08.1512	922	黑色	39#	1双/盒 10双/箱
1.1.04.08.1513	922	黑色	40#	1双/盒 10双/箱
1.1.04.08.1514	922	黑色	41#	1双/盒 10双/箱
1.1.04.08.1515	922	黑色	42#	1双/盒 10双/箱
1.1.04.08.1516	922	黑色	43#	1双/盒 10双/箱
1.1.04.08.1517	922	黑色	44#	1双/盒 10双/箱
1.1.04.08.1518	922	黑色	45#	1双/盒 10双/箱
1.1.04.08.1519	922	黑色	46#	1双/盒 10双/箱

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注:

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。