


防静电蓝黑亮光台垫



◆ 产品描述

防静电蓝黑亮光台垫是一款专为静电敏感行业设计的专业防护耗材，采用双层复合热压贴合结构，表层为醒目的蓝黑色亮光防静电橡胶层，底层为高导电黑色橡胶层。产品可快速将台面、人体及工具上的静电安全泄放至大地，杜绝静电放电ESD对芯片、PCB板、传感器等敏感器件的损害。

- 高效静电防护性能
- 蓝黑亮光易清洁设计
- 双层复合稳固结构
- 优异的耐化学与抗磨损性能
- 环保耐用材质属性

◆ 产品结构

- 防静电蓝黑亮光台垫采用双层复合热压贴合结构，常规整体厚度2MM，表层为0.6MM蓝黑色亮光防静电橡胶层，底层为1.4MM黑色导电橡胶层，二者配合可快速安全泄放静电，专为电子、半导体等静电敏感行业的工作台面防护设计。

◆ 场景应用

防静电蓝黑亮光台垫适用于电子元器件生产车间、精密仪器实验室、电子产品维修工作台、静电敏感物料存储区及产线质检工位，凭借高效静电防护、亮光易清洁、蓝黑醒目易分区的特性，既能保障静电敏感器件安全、确保实验与质检数据精准，又能助力车间现场管理、维持台面整洁有序。

◆ 产品数据和物理性能

台垫上层材质：防静电PVC/丁晴橡胶

台垫下层材质：导电橡胶

颜色：蓝黑

总厚度：2MM

灰层厚度：0.06MM

防静电阻值正面： $1.0 \times 10^6 - 1.0 \times 10^9 \Omega$

防静电阻值反面： $1.0 \times 10^4 - 1.0 \times 10^6 \Omega$

静电衰减时间： $< 0.5s$

耐温范围： $-10^\circ\text{C} - 60^\circ\text{C}$

供应情况：

物料编码	颜色	规格	厚度	包装方式	重量
1.2.01.01.0075	蓝黑	1.0*10M*2MM	0.6MM	10m/卷 1卷/箱	41kg

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考。

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。