

防静电苹果绿亮光台垫

◆ 产品描述

防静电苹果绿亮光台垫是一款面向静电敏感行业的专业防护耗材，采用双层复合结构设计，产品兼具高效静电泄放能力与光洁易清洁的特性，可快速将台面及人体静电安全导至大地，避免静电放电，对芯片、PCB板、传感器等敏感器件造成损伤。

- 高效静电防护性能
- 亮光易清洁表层
- 双层复合稳固结构
- 醒目工位标识功能
- 环保耐用材质

◆ 产品结构

- 防静电苹果绿亮光台垫采用双层复合热压贴合结构，整体厚度2MM，表层为0.6MM苹果绿亮光防静电橡胶层，底层为1.4MM黑色导电橡胶层，二者协同实现高效静电泄放，专为电子、半导体等静电敏感行业的工作台面防护设计。

◆ 场景应用

防静电苹果绿亮光台垫适用于电子元器件生产、精密仪器实验、电子产品维修、静电敏感物料存储及产线质检等场景，凭借高效静电防护、亮光表层易清洁、苹果绿亮色便于工位区分的特性，保障静电敏感器件安全，提升现场作业与管理效率。



◆ 产品数据和物理性能

台垫上层材质：防静电PVC/丁晴橡胶

台垫下层材质：导电橡胶

颜色：苹果绿

总厚度：2MM

绿层厚度：0.06MM

防静电阻值正面： $1.0 \times 10^6 - 1.0 \times 10^9 \Omega$

防静电阻值反面： $1.0 \times 10^4 - 1.0 \times 10^6 \Omega$

静电衰减时间： $< 0.5s$

耐温范围： $-10^\circ\text{C} - 60^\circ\text{C}$

供应情况：

物料编码	颜色	规格	绿层厚度	包装方式	重量
1.2.01.02.0176	苹果绿	1.0*10M*2MM	0.6MM	10m/卷 1卷/箱	41kg
1.2.01.02.0175	苹果绿	1.2*10M*2MM	0.6MM	12m/卷 1卷/箱	49kg

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考。

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。