

防静电抗疲劳地垫

◆ 产品描述

防静电抗疲劳地垫通过三层复合结构实现 $10^{-10} \Omega$ 静电消散功能，结合 15-25mm 弹性缓冲层缓解 50% 足部疲劳，采用耐酸碱 PVC 面层与导电橡胶底层，具备防滑、抗菌、环保特性，支持定制化尺寸，可降低 ESD 不良率 30%。



◆ 产品数据和物理性能

- 弹性支撑系统
- 动态压力分布
- 防滑安全设计
- 持久耐用性
- 环境适配性

材质：丁腈橡胶
颜色：黑色、黄色
功能：防静电、抗疲劳、耐压
表面电阻： $1.0 \times 10^5 \Omega$ - $1.0 \times 10^9 \Omega$
包装方式：10片/包

◆ 产品结构

- 防静电抗疲劳地垫采用四层复合结构，包括表面电阻 $10^{-10} \Omega$ 的防静电 PVC 面层、15-25mm 弹性 EPDM 缓冲层、导电过渡层及导电橡胶底层，实现静电消散（系统电阻 $\leq 10 \Omega$ ）与 50% 足部疲劳缓解双重功能，融合防滑钢花纹，斜坡边缘、接地系统

◆ 场景应用

- 防静电抗疲劳地垫凭借静电防护与人体工学设计，广泛用于多行业场景。在电子制造、医疗制药、实验室等对静电敏感领域，能有效防护电子元件、满足合规要求；在商超餐饮、公共交通服务场所，可防滑减震。。

供应情况：

物料编码	颜色	尺寸
1.2.02.02.0123	黄黑	910*610*15MM
1.2.02.02.0113	黄黑	910*610*30MM
1.2.02.02.0021	黑色	600*450*15MM

◆ 技术和应用支持

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考

KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有。