

层流传递窗

◆ 产品描述

工业设备专用金属脚杯，承重能力强，高度可调节，防滑耐磨，能有效减震找平，保障设备稳定运行



◆ 产品优势

- 承重性能优异
- 高度精准可调
- 防滑耐磨耐用
- 减震效果好
- 安装简易

承重性能优异，高度精准可调，防滑耐磨耐用，减震效果好，安装简易

◆ 产品结构

箱体采用冷轧钢板喷塑或不锈钢材质，内置高效 HEPA 过滤器，形成垂直 / 水平层流，带紫外消毒功能

◆ 产品特性

洁净等级：Class 100 (ISO 5)

风速：0.3-0.5m/s

消毒方式：紫外灯消毒 (功率 30W)

外形尺寸：700×500×1600mm (可定制)

噪音：≤60dB

物料编码	重量	包装方式
1.2.03.06.0142	0.5 kg	独立包装

◆ 应用场景

生物实验室、半导体工厂、精密电子车间、医药洁净区、无菌医疗器械生产车间

◆ 备注

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有