

防静电屏蔽袋



◆ 产品描述

防静电屏蔽袋是专为静电敏感型电子元器件、精密仪器及高价值材料设计的专业包装解决方案，通过物理隔离与静电耗散双重机制，提供卓越的静电防护、电磁屏蔽及环境耐受性

- 双重静电防护机制
- 多层复合屏蔽结构
- 卓越电磁兼容性
- 高强度耐用设计
- 便捷易用性

◆ 产品结构

- 防静电屏蔽袋采用 PET/AL/PE 三层复合结构，外层 PET 提供高强度耐穿刺保护，中间铝箔层实现电磁屏蔽与 $\geq 99.9\%$ 避光防潮，内层导电 PE 兼具静电耗散与热封密封功能；搭配自粘封口、易撕口等便捷设计。

◆ 场景应用

- 防静电屏蔽袋广泛应用于电子半导体、新能源、医疗设备及汽车电子等领域，通过三层复合结构的静电耗散、电磁屏蔽、防潮避光及高强度特性，满足不同场景下静电敏感产品的存储、运输防护需求，适配洁净室、湿热、高电磁辐射等复杂环境。

◆ 产品数据和物理性能

材质：防静电聚酯+铝沉积+防静电聚乙烯
颜色：银色
尺寸：多种标准尺寸
防静电性能： $\leq 1.0 \times 10^9 \Omega$ 。
屏蔽电压： $< 30V$
透光率： $\geq 40\% \pm 10\%$
拉伸强度： $\geq 25MPa$

供应情况：

物料编码	尺寸	开口方向	印刷
1.2.11.01.0018	175*125*0.075MM	短边开口	无
1.2.11.01.0303	550*420*0.075MM	短边开口	无
1.2.11.01.0307	60*50*0.075MM	短边开口	无
1.2.11.01.0305	50*100*0.075MM	短边开口	无
1.2.11.01.0196	530*270*0.14MM	短边开口	无
1.2.11.01.0004	190*150*0.075MM	短边开口	无
1.2.11.01.0012	400*275*0.075MM	短边开口	无

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。