

## 防静电铝箔袋



### ◆ 产品描述

防静电铝箔袋是专为静电敏感型电子元器件、精密仪器及高价值材料设计的高端包装解决方案，采用多层复合屏蔽结构，兼具卓越的防静电、防潮、避光及电磁屏蔽性能。

- 静电屏蔽核心
- 防潮避光设计
- 专业级防静电性能
- 物理缓冲保护
- 易撕线设计

### ◆ 产品结构

- 防静电铝箔袋采用5层共挤复合结构（外层防护、静电屏蔽、缓冲隔离、防潮密封、内层导电PE），集卓越防静电、防潮、避光及电磁屏蔽性能于一体，搭配自粘封口、易撕线等功能性设计。

### ◆ 场景应用

- 防静电铝箔袋广泛应用于电子半导体、新能源与储能、航空航天与精密仪器领域，通过多层复合结构的防静电、防潮、电磁屏蔽及避光特性，满足不同行业对静电敏感产品的防护需求。

### ◆ 产品数据和物理性能

材质: PET（外层）+ AL（铝箔层）+ PE（内层热封层）

颜色: 银色

尺寸: 多种标准尺寸

防静电性能:  $\leq 1.0 \times 10^{11} \Omega$

电磁屏蔽效能:  $\geq 60\text{dB}$

避光性能: 避光率  $\geq 99.9\%$

拉伸强度:  $\geq 25\text{MPa}$

### 供应情况:

| 物料编码           | 尺寸             | 开口方向 | 印字    |
|----------------|----------------|------|-------|
| 1.2.11.04.0004 | 500*400*0.14MM | 短边开口 | ESD标识 |
| 1.2.11.04.0003 | 450*250*0.14MM | 短边开口 | ESD标识 |
| 1.2.11.04.0002 | 280*250*0.14MM | 短边开口 | ESD标识 |
| 1.2.11.04.0025 | 220*250*0.1MM  | 短边开口 | ESD标识 |
| 1.2.11.04.0022 | 500*450*0.14MM | 短边开口 | 无     |
| 1.2.11.03.0010 | 550*320*0.12MM | 短边开口 | ESD标识 |

### ◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

### ◆ 注:

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。