

透明尼龙真空袋

◆ 产品描述

透明尼龙真空袋是一款采用尼龙（PA）与聚乙烯（PE）复合膜材质，兼具耐穿刺、高透光与卓越密封性能通过抽真空排出袋内空气，实现防潮、防霉、保鲜及空间压缩。



- 耐候抗老化长效耐用
- 柔性密封内层适配性强
- 高透清晰可视化设计
- 高透清晰可视化设计
- 耐候抗老化长效耐用

◆ 产品结构

- 透明尼龙真空袋采用高强度复合结构，外层为 20-40μm 的尼龙（PA），拉伸强度 $\geq 40\text{MPa}$ ，耐穿刺性是普通 PE 膜 3 倍，可抵御尖锐物品；内层为 60-100μm 的聚乙烯（PE）柔软且密封性能优异，适配各类真空封口机。

◆ 场景应用

- 透明尼龙真空袋广泛应用于食品保鲜、电子元件、医疗医美、服装纺织及工业包装等领域，凭借高透光可视化、真空密封保鲜、耐高低温、耐化学腐蚀，满足不同场景对物品保鲜、防护、存储的高效需求。

◆ 产品数据和物理性能

材质：尼龙（PA/NY）+ 聚乙烯（PE）

颜色：透明

尺寸：多种标准尺寸

热封温度：120 - 150℃

透光率： $\geq 90\%$

抗冲击强度： $\geq 50\text{kJ/m}^2$

供应情况：

物料编码	尺寸	开口方向	印刷
1.2.11.07.0003	600*300*0.14MM	短边开口	无
1.2.11.07.0001	510*370*0.14MM	短边开口	无
1.2.11.07.0047	700*200*0.14MM	短边开口	无

◆ 技术和应用支持

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考

KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有。