

防静电热封料膜

◆ 产品描述

防静电热封料膜是一种专为电子、半导体、精密器件包装设计的功能性复合膜材料，适用于自动化制袋设备，满足高端包装对静电防护、密封强度及加工适应性的严格要求。



- 高效防静电防护
- 卓越热封适应性
- 多维度防护性能
- 兼容多种材料热封
- 多层复合结构设计

◆ 产品结构

- 防静电热封料膜采用多层复合结构，外层为防静电聚酯（PET），涂覆永久性导电涂层，可快速泄放静电荷；中间层为铝沉积膜（VMPET）或高阻隔聚合物；内层为防静电聚乙烯（PE）

◆ 场景应用

- 防静电热封料膜广泛应用于电子元器件、半导体器件、精密仪器、锂电池、航空航天军工电子等高端领域，适配自动化包装生产线，可在运输、存储中为静电敏感产品提供防静电及可靠密封的全流程保护。

◆ 产品数据和物理性能

材质：PET（聚酯薄膜）
颜色：透明
尺寸：多种标准尺寸
防静电性能： $10E6 \sim 10E9 \Omega$
抗静电剂类型：单抗
伸缩率：90%
抗冲击强度： $\geq 50 \text{kJ/m}^2$

供应情况：

物料编码	尺寸	包装方式
1.2.13.04.0062	13.3mm*300m	15卷/箱
1.2.13.04.0063	9.3mm*300m	20卷/箱

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。