

普通热熔布基胶带



◆ 产品描述

普通热熔布基胶带是一款以布质基材为核心、适配多场景的通用型胶粘产品，主打高粘性与实用性，广泛服务于工业包装、日常维修等领域。

- 高韧性布质基材
- 快速固化环保热熔胶
- 宽温湿度适应性
- 多场景通用设计
- 经济型环保配方

◆ 产品结构

- 普通热熔布基胶带基材层为聚乙烯与纱布纤维热复合布质兼具柔韧性与抗拉性，胶层是不含有机溶剂与有毒甲醛的高粘度热熔压敏胶，能快速固化粘接，初始粘性强且附着力持久，对多孔及非光滑表面浸润性优异。

◆ 场景应用

- 普通热熔布基胶带广泛应用于物流包装、工业维、家居DIY及户外临时场景，能适配轻微曲面贴合与多孔 / 非光滑表面粘接需求。

◆ 产品数据和物理性能

材质：聚乙烯（PE）与纱布纤维热复合布

胶层：无溶剂热熔压敏胶

型号：530F

颜色：天蓝色、红色、棕色、银色、绿色

尺寸：48MM**15M*230μ

拉伸强度：≥40N/CM

断裂伸长率：5%-10%

粘性衰减率：<8%

供应情况：

料号	型号	颜色	重量
1.2.13.04.0079	530F	天蓝色	0.33kg
1.2.13.04.0080	530F	红色	0.33kg
1.2.13.04.0081	530F	棕色	0.33kg
1.2.13.04.0082	530F	银色	0.33kg
1.2.13.04.0083	530F	绿色	0.33kg

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标©。版权所有。