

SMT 接料铜扣

◆ 产品描述

高精度黄铜材质制成，导电性好，厚度均匀，卡扣式设计，安装便捷，用于 SMT 贴片生产线，连接 SMT 料带，保障贴片连续作业。



◆ 产品优势

- 高精度黄铜材质
- 导电性好接触稳定
- 卡扣式设计易安装
- 厚度均匀适配性强
- 耐磨损不易变形

◆ 产品特性

材质：高精度黄铜
尺寸：10×5×1.2mm
适配料带宽度：8-24mm
导电率：≥98%IACS
使用寿命：≥1000 次扣合

物料编码	重量	包装方式	规格
1.2.13.09.0020	0.19kg	100 个/盒	纯铜 11 个孔

◆ 产品结构

一体式黄铜冲压成型，无毛刺，采用卡扣式结构，可快速扣合料带，两侧设有定位卡点，固定牢固，不易脱落，适配多种规格料带。

◆ 备注

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有

◆ 应用场景

广泛应用于 SMT 贴片生产线、电子元件封装车间，连接 8mm、12mm 等规格 SMT 料带，解决料带断裂、换料停机问题，提升生产效率。