

防静电接料带

◆ 产品描述

防静电接料带是电子制造业中用于 SMT 贴片加工的重要辅助材料，主要用于连接电子元件料带，防止静电对电子元件造成损害。

- 高防静电性能
- 高粘稳固不易脱落
- 便捷免工具操作
- 适配多规格料带兼容性强
- 韧性强抗拉伸不易断裂

◆ 产品结构

- 防静电接料带为多层复合结构，各层协同作用，既保障接料的稳固性，又实现防静电功能，适配 SMT 贴片加工的自动化生产需求。

◆ 场景应用

防静电接料带是 SMT 贴片加工的关键辅助材料，采用防静电 PET + 高粘胶层 + 离型层的复合结构，具备防静电、高粘稳固、免工具操作、多规格兼容、抗拉伸的特性，可实现产线不停机换料，广泛应用于消费电子、汽车电子等静电敏感型电子制造场景，适配主流贴片机，还能高效利用零散余料，提升生产效率并降低成本。



◆ 产品数据和物理性能

材质：聚酯薄膜（PET）
防静电处理层：外涂防静电涂层
热熔胶层：改性热熔压敏胶
规格：8MM/12MM/16MM/24MM
防静电阻值： $1 \times 10^6 - 1 \times 10^9 \Omega$
拉伸强度： $\geq 50 \text{ Mpa}$
撕裂强度： $\geq 20 \text{ kN/m}$
断裂伸长率： $\geq 150\%$

供应情况：

物料编码	颜色	规格	包装方式	重量
1.2.13.09.0028	黑色	8MM	500个/盒	0.045kg
1.2.13.09.0027	黑色	12MM	500个/盒	0.075kg
1.2.13.09.0032	黑色	16MM	500个/盒	0.1kg
1.2.13.09.0031	黑色	24MM	500个/盒	0.15kg

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考。

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。