

3M双面胶

◆ 产品描述

3M 双面胶是专为工业和消费领域打造的高性能粘接解决方案，其产品线覆盖从超薄精密胶带至结构级泡沫胶带，以创新技术和广泛适用性成为全球粘接领域标杆。



- 宽温域耐候性
- 结构级密封抗冲击性能
- 低表面能直接粘接技术
- 热激活可拆解设计
- 轻量化结构优化能力

◆ 产品结构

- 3M 双面胶产品结构主要由基材、压敏胶层、背衬材料三部分构成，压敏胶层以丙烯酸胶为主并含特种胶层满足差异化需求，背衬材料起保护与加工辅助作用，实现从超薄精密贴合到高强度结构粘接的全场景适配，满足不同行业对粘接性能的多样需求。

◆ 场景应用

- 3M 双面胶广泛应用电子、汽车制造、建筑装饰、工业设备、医疗健康等领域，通过材料创新与工艺优化的深度协同，为工业和消费领域打造的高性能粘接解决方案。

◆ 产品数据和物理性能

薄膜材质：丙烯酸胶层 + 双离型纸
颜色：土黄色、红色、黑色、白色
宽度：0.2CM、0.3CM、0.5CM、0.8CM
耐高温：121° C
剥离强度：120N/10CM
剪切强度达：1100KPa

供应情况：

Item#	Color	Width	Weight
1.2.13.10.0007	Earthy yellow	0.2CM	0.034kg
1.2.13.10.0008	Earthy yellow	0.3CM	0.051kg
1.2.13.10.0009	Earthy yellow	0.5CM	0.084kg
1.2.13.10.0010	Earthy yellow	0.8CM	0.13kg
1.2.13.10.0011	Red	0.2CM	0.034kg
1.2.13.10.0012	Red	0.3CM	0.051kg
1.2.13.10.0013	Red	0.5CM	0.084kg
1.2.13.10.0014	Red	0.8CM	0.13kg
1.2.13.10.0015	Black	0.2CM	0.034kg
1.2.13.10.0016	Black	0.3CM	0.051kg
1.2.13.10.0017	Black	0.5CM	0.084kg
1.2.13.10.0018	Black	0.8CM	0.13kg
1.2.13.10.0019	White	0.2CM	0.034kg
1.2.13.10.0020	White	0.3CM	0.051kg
1.2.13.10.0021	White	0.5CM	0.084kg
1.2.13.10.0022	White	0.8CM	0.13kg

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标©。版权所有。