

周转箱

◆ 产品描述

注塑导电周转箱是一款专为电子、半导体等行业设计的防静电物流容器，采用导电塑料一体注塑工艺制成，具备高效导静电、耐冲击、耐腐蚀，产品通过加强筋结构提升承重能力，支持堆叠存放。



◆ 产品数据和物理性能

- 高效导静电
- 高强度材质
- 可堆叠设计
- 环保可回收
- 宽温耐候性

材质：改性聚丙烯（PP）/ 聚乙烯（PE）

颜色：黑色

拉伸强度：≥25 Mpa

断裂伸长率：≥200%

防静电性能：10E6-10E9Ω

堆叠高度：≥4 层

◆ 产品结构

- 注塑导电周转箱采用PP/PE添加导电填料制成，一体注塑成型无缝，内置加强筋提升强度；底部防滑底脚与堆叠凸台设计确保稳定堆叠，可选密封盖防尘防潮；导流槽增强耐用性与实用性，全结构协同实现高效静电防护与物理防护。

◆ 场景应用

- 注塑导电周转箱广泛用于电子元件生产、半导体器件制造、精密仪器存储、医疗行业、汽车电子、物流仓储及实验室研发，产品通过高效导静电、密封防尘，满足不同行业对静电防护、承重、洁净运输的多样化需求

供应情况：

物料编码	外尺寸	内尺寸
1.2.15.01.0247	600*400*340MM	555*355*327MM
1.2.15.01.0112	420*310*155MM	380X280X145MM
1.2.15.01.0133	420*310*155MM	440*320*165MM
1.2.15.01.0343	610*505*155MM	555*355*327MM
1.2.15.01.0093	600*500*360MM	560X460X355MM
1.2.15.01.0248	610*500*400MM	560X455X395MM
1.2.15.01.0134	565*420*380MM	540*420*375MM
1.2.15.01.0110	720*450*180MM	680X420X170MM
1.2.15.01.0106	585*405*175MM	538X360X170MM
1.2.15.01.0103	660*400*160MM	620X360X150MM
1.2.15.01.0094	600*500*150MM	560X455X140MM
1.2.15.01.0091	620*425*320MM	580X395X310MM
1.2.15.01.0090	545*420*300MM	505*385*290MM
1.2.15.01.0104	510*345*185MM	464X300X175MM
1.2.15.01.0353	420*310*155MM	380*280*145MM

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。