

## 胶合栈板

### ◆ 产品描述

胶合栈板是一款环保耐用的物流承载设备，采用多层实木单板胶合压制而成，表面平整光滑，可稳定承载各类货物，适配多场景物流周转与存储。



### ◆ 产品优势

- 环保无醛，绿色安全
- 承重强劲，不易变形
- 防水防潮，适配潮湿环境
- 平整光滑，便于堆码
- 可定制尺寸，适配性强

### ◆ 产品特性

单块承重 800-1500kg  
含水率 8%-12%  
耐温 -5°C~60°C  
耐磨耐冲击，使用寿命可达 5-8 年  
可重复循环使用

### ◆ 产品结构

采用多层实木单板交叉胶合工艺，经高温高压压制而成，边缘加固处理，底部设防滑支脚，整体结构稳固，无松动隐患，承载受力均匀。

物料编码	尺寸	重量
1.2.15.01.0591	1250x1050x110MM	16kg
1.2.15.01.0592	1050x1050x120MM	15kg
1.2.15.01.0593	1200*1200*124MM	18kg
1.2.15.01.0594	1200*1000*100MM	14kg
1.2.15.01.0595	1100x1100x120MM	16kg

### ◆ 应用场景

广泛应用于仓储物流、食品加工、电子电器、医药化工等行业，适用于货物堆码、周转运输、仓库存储，可配合叉车、货架使用，提升物流效率。

### ◆ 备注

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有