

L型接地组件

◆ 产品描述

专为现代用电场景设计的多功能电源接口，采用L型孔位布局，集成三孔插座与接地保护功能，满足国标插头使用需求兼具安全性与空间适配性。

- 空间优化设计
- 三孔协同作业
- 极速静电耗散
- 耐用材质工艺
- 国标兼容适

◆ 产品结构

- L型接地组件主体构造中，导体材质有两种选择，高纯度电解铜适合高频信号接地与大电流场景；304 不锈钢，耐酸碱腐蚀，表面钝化处理适用于潮湿、盐雾等恶劣环境。

◆ 场景应用

- L型接地组件广泛应用于多种场景：在工业领域，可连接数控机床等设备金属外壳至接地干线，保障安全与设备运行；电子车间中构建低阻抗通路，满足 ESD 标准，快速泄放静电。



◆ 产品数据和物理性能

主体材质：黄色工程塑料（L 型板）
线缆材质：PVC
线缆颜色：黑色
端子配置：3 个 端子
螺眼：M5 螺纹
耐温范围：-25℃ ~ 85℃

供应情况：

物料编码	颜色	线长	包装方式
1.2.19.04.0044	黄色	3M	1个/包

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。