

PCB 周转车

◆ 产品描述

本款 PCB 周转车具备防静电性能，采用不锈钢+防静电 PS 材质，配备 20 个 L 型挂篮，两边对称分布，搭配专用轮具（带刹车万向轮+定向轮），阻值达标，适配 PCB 批量周转。



◆ 产品优势

- 不锈钢+PS 材质，防静电耐用
- 20 个 L 型挂篮，批量存放适配
- 万向刹车+定向轮，移动稳固
- 阻值达标，防静电性能可靠
- 对称挂篮设计，取用便捷

◆ 产品结构

整体为 PCB 专用周转结构，采用不锈钢+防静电 PS 材质，20 个 L 型挂篮对称分布，搭配万向刹车轮与定向轮，结构稳固，防静电性能可靠，适配批量周转。

◆ 产品特性

主体材质：不锈钢+防静电 PS 材质
挂篮配置：20 个 L 型挂篮，对称分布
轮具配置：2 个防静电万向刹车轮+2 个定向轮
防静电阻值： $< 1.0 \times 10^5 - 10^9 \Omega$
挂篮容量：每个可放 38 片 PCB

物料编码	尺寸	重量	包装方式
1.2.22.01.0023	1100*550*1400MM	15kg	独立包装

◆ 应用场景

适用于电子厂、PCB 生产线、SMT 车间等防静电场景，用于 PCB 板批量周转存放，容量充足、移动便捷，有效防护 PCB 板，避免静电损伤。。

◆ 备注

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有