

防静电网格窗帘

◆ 产品描述

防静电网格窗帘通过 导电油墨网格设计 和 PVC 基材特性，确保长期稳定的防静电效果，为工业环境提供高效、安全的静电防护。其快速静电泄放能力、耐候性和 环保认证（RoHS）使其成为电子、医疗、化工等行业的首选。



◆ 产品数据和物理性能

- 高效静电防护性能
- 优质材质与结构
- 宽环境适应性
- 灵活设计与便捷安装
- 定制化选项

材质：透明PVC薄膜印刷黑色导电油墨
颜色：透明网格
长度：30m/卷
宽度：1.37m
防静电性能： $1.0 \times 10^6 - 1.0 \times 10^{10} \Omega$
透光率：透明款 $\geq 85\%$

◆ 产品结构

- 防静电网格窗帘采用“PVC 基材 + 导电油墨网格”复合结构，核心层为透明环保 PVC，表面印刷碳系或银系导电油墨形成精密网格，产品通过分层设计（基层、导电层、保护层）和模块化构造。

◆ 场景应用

- 防静电网格窗帘为电子制造（保护芯片）、医疗（抗干扰）、化工（防爆）、实验室（防团聚）、食品加工（防尘）、冷链（耐寒）、智能家居（防静电）等多领域提供精准静电防护。

供应情况：

物料编码	规格	尺寸	包装方式
1.3.12.01.0042	双面网格	1.37M*30M*0.3MM	1卷/箱
1.3.12.01.0043	双面网格	1.37M*30M*0.5MM	1卷/箱
1.3.12.01.0039	单面网格	1.37M*30M*0.25MM	1卷/箱
1.3.12.01.0001	单面网格	1.37M*30M*0.3MM	1卷/箱
1.3.12.01.0017	单面网格	1.37M*30M*0.5MM	1卷/箱
1.3.12.01.0007	单面网格	1.37M*30M*1.0MM	1卷/箱

◆ 技术和应用支持

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考

KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有。