

防静电地板蜡



◆ 产品描述

防静电地板蜡采用先进导电聚合物技术，提供持久良好的静电耗散功能，可有效消除静电积聚，释放表面静电，减少静电放电引起的功能失效、报废及尘埃积聚，保持洁净、亮丽的外观效果。

- 长效稳定的防静电性能
- 地板保护与抗损能力
- 施工便捷性
- 环境稳定性与耐候性
- 环保安全性

◆ 产品结构

- 防静电地板蜡产品结构以功能与环保为核心，成分上由占比 60%-85% 的高分子树脂、蜡基等基础成膜材料）、5%-40% 的导电聚合物、无机填料等导电功能材料，及辅助添加剂组成。

◆ 场景应用

防静电地板蜡广泛用于电子信息领域、半导体与微电子车间、医疗领域，此外还适用于精密实验室、航空航天零部件装配车间等场景。

◆ 产品数据和物理性能

成分:亚克力树脂、PE蜡、溶剂

表面电阻: $10E6-10E9\Omega$

静电衰减: <0.3 秒

起电电压: <70 伏

固体含量: $22 \pm 0.5\%$

PH 值: 8.0-9.0

产品规格: 4×1 加仑/箱 1加仑=3.785L

供应情况:

料号	型号	包装方式
1.3.19.00.0006	KANBO	4×1 加仑/箱

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注:

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。