

防静电防潮氮气柜



◆ 产品描述

防静电防潮氮气柜，专为电子元器件、半导体、精密仪器等对湿度和静电敏感的物品提供低湿度、低氧、防静电的理想存储环境，能有效防止物品受潮、氧化和静电损伤。

- 防静电三重防护系统
- 双流量氮气智能控制系统
- 环保型除湿技术 + 断电替补功能
- 智能人性化管理系统
- 安全防护与稳定可靠设计

◆ 产品结构

- 防静电防潮氮气柜为 1430L 大容量设计，由柜体主体、防静电保护、密封、氮气控制、除湿、智能控制、柜体采用 1.2MM 冷轧钢板搭配永久性防静电烤漆，配备双流量变频氮气控制系统、高分子环保除湿模块，内置 5 块可调节层板底部搭载防静电脚轮，适配电子元器件、精密仪器等敏感物料存储需求。

◆ 场景应用

防静电防潮氮气柜广泛应用于电子元器件生产存储、半导体光电产业、SMT 生产线物料管理、实验室科研以及精密仪器存放等领域，可有效保障各类敏感物料性能稳定、提升产品良率、维持设备测量精度，满足多行业专业存储需求。

◆ 产品数据和物理性能

柜体材质：1.2MM 冷轧钢板
柜门玻璃：5MM 防静电钢化玻璃
外形尺寸：W1200*D690*H1830MM
型号：GRD1430ANF-6
颜色：蓝灰
有效容积：1430L
湿度控制范围：1%~60% RH
湿度测量精度：<±2%RH
表面电阻：10E6-10E9Ω
供电参数：220V/50Hz

供应情况：

物料编码	颜色	重量
1.4.06.02.0001	GRD1430ANF-6	120kg

◆ 技术和应用支持

HORB 设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注：

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB 数据仅供参考。

KANBO 是 HORB 的注册商标®。版权所有。