

防潮柜



◆ 产品描述

防潮柜专为小批量精密物品存储设计，采用半导体冷凝除湿技术与微电脑控湿系统，可精准调控柜内湿度，有效防止镜头、电子元件、试剂、珍贵藏品等受潮霉变、氧化，适用于小型实验室、电子工作台等场景。

- 紧凑尺寸与高效空间利用
- 精准控湿与长效保湿
- 耐用结构与人性化细节
- 低耗静音与环保设计
- 安全防护与灵活扩展

◆ 产品结构

- 防潮柜柜体采用冷轧钢板经数控冲压成型，表面做静电喷涂处理，防锈等级达，柜门配备钢化玻璃并镶嵌三元乙丙密封胶条，密封性能达 IP54 级；内部设 1~2 块可调的层板，层板表面有防滑纹理，顶部还装有开门自动亮起的 LED 照明灯，除湿方面则内置无耗材半导体冷凝除湿机芯。

◆ 场景应用

- 防潮柜适用于小型电子工作室的工作台上，存放电子元件且低噪运行不干扰操作；高校实验室矮柜上，存储试剂与玻片并支持数据追溯；档案管理小站储物架上，存放小型档案防止纸张霉变，各场景均贴合空间需求且发挥防潮作用。

◆ 产品数据和物理性能

柜体板材:1.2MM冷轧钢板
柜门玻璃:3.2MM强化钢化玻璃
外部尺寸: W400MM*D400MM*H560MM
内部尺寸: W350MM*D280MM*H435MM
柜体容积: $\approx 42.63\text{L}$
温度显示范围: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
湿度精度: $\pm 2\% \sim 3\% \text{ RH}$
额定电压: 2.5bar

供应情况:

料号	尺寸	重量
1.4.07.01.0008	W400*D400*H560	2.9kg

◆ 技术和应用支持

HORB设有技术热线，为您解答技术及使用相关问题。

◆ 注:

本信息据信准确，仅适用于具备专业评估及正确使用数据能力的终端用户。HORB数据仅供参考

KANBO是HORB的注册商标®。版权所有。